



# STARGUN UNO

A NEW WELDING

# EXPERIENCE





## QUELLO CHE

# MANCAVA

Creato per colmare un vuoto. UNO il nuovo concetto di estrusore Ritmo. Nato dallo studio dinamico della perfezione, dalla cura attenta del design, dal valore ricercato in ogni dettaglio. Non un semplice strumento di lavoro, ma una tecnologia che racchiude maneggevolezza e qualità della saldatura. UNO è trarre beneficio in ogni istante nel delicato equilibrio fra uomo e macchina.

**LEGGERO**  
3,4 Kg - 7.5 lb

**COMPATTO**

**POTENTE**  
fino a 1 Kg/h  
2,2 lb/h



**IN UNA PAROLA:**

**INDISPENSABILE**

## QUALITÀ

- Conforme norma DVS 2207-4 (doppio controllo temperatura preriscaldamento - plastificazione)
- Doppio ingresso filo
- Materiale: HDPE, PP, PVDF
- Puntale ruotabile di 360°
- Capacità fino a 1 Kg/h - 2.2 lb
- Impugnatura sganciabile
- Controllo velocità estrusione anche senza impugnatura
- Filtri pulizia aria
- Supporto estrusore con deflettore aria

## ERGONOMIA

- Design Made in Italy
- Leggero (peso 3.4 Kg, 7.5 lb)
- Compatto
- Inserti in gomma antiscivolo
- Presa sicura anche con una mano
- Bilanciamento peso
- Sistema di ancoraggio a scomparsa

## PRECISIONE

- Puntali intercambiabili
- Anello led ad alta intensità
- Parametri di saldatura precaricati
- Creazione parametri di saldatura personalizzati
- Sgancio impugnatura senza spegnimento estrusore
- Blocco Motore



## PIÙ FACILE DI COSÌ !

### Non fermarmi!

Il sistema di cambio impugnatura passando dalla configurazione standard a quella per spazi ristretti si esegue in pochi secondi e senza dover spegnere l'estrusore. La regolazione velocità attraverso potenziometro è possibile in entrambe le configurazioni

**PATENT  
PENDING**

### 1 - SGANCIA



### 2 - INSERISCI



### 3 - PRONTO





**Deflettore anti dispersione termica**

Crea un ottimale preriscaldamento del puntale in PTFE.



# DOTAZIONE DI SERIE


- Estrusore UNO versione 110 V o 230 V con lunghezza cavo 5 m
- Supporto in acciaio per estrusore con deflettore anti dispersione termica
- Impugnatura ausiliaria per spazi ristretti
- Puntale conico  $\varnothing$  11 mm
- Puntale 90° a=4.2 mm
- Chiavi di servizio
- Valigia rigida di trasporto in tecnopolimero



## PUNTALI DISPONIBILI STARGUN UNO



Saldatura 90°



SECONDO SPECIFICHE NORMA DVS		
Modello	Max spessore lastra	Articolo
90° - a 2.8 mm	4 mm	86777864
90° - a 4.2 mm	6 mm	86777860
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777861
90° - a 7 mm	10 mm	86777862
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777863

Saldatura - V



Saldatura - X



SECONDO SPECIFICHE NORMA DVS			
Modello	saldatura V "S"	saldatura X "S"	Articolo
V Piano - 6	6 mm	12 mm	86777865
V Piano - 8	8 mm	16 mm	86777866
V Piano - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777867


## ALTRE TIPOLOGIE DI PUNTALI



Puntale 90°  
Stretto  
86777869



Puntale  
Neutro  
86777875



Puntale  
Conico  $\varnothing$  11 mm  
86777868



## SPECIFICHE TECNICHE

**STARGUN**

**uno**

Materiale	PE, PP, PVDF PER ALTRI MATERIALI CONTATTA RITMO S.P.A.
Filo	Ø 3-4 mm 1/8" - 5/32"
Capacità	fino a 1 Kg/h filo Ø 4 mm 2.2 lb con filo Ø 5/32"
Alimentazione e Frequenza	Mod. 110 V - 60 Hz Mod. 230 V - 50÷60 Hz
Potenza nominale	1750 W
Peso	3,4 Kg - 7.5 lb peso senza il cavo di alimentazione
Dimensioni con impugnatura standard	354 x 273 x 96 mm 14" x 10.7" x 3.7"
Dimensioni impugnatura ridotta	354 x 173 x 96 mm 14" x 6.8" x 3.7"
Dimensione valigia	500 x 450 x 140 mm 19.6" x 17.7 x 5.5"
Livello rumore	< 70 dBA

I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono subire variazioni e modifiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso



off

HOME

**Ritmo**  
PLASTIC MOUNTING TECHNOLOGY

1000

**RITMO S.P.A**

Via A Volta, 35/37 - Bresseto di Teolo (Padova) Italy  
Ph. + 39 049 9901888 Fax +39 049 9901993 - info@ritmo.it - www.ritmo.it